


EAN код
 ZTR-8-8V: 8595188136808
 ZTR-8-12V: 8595188136815
 ZTR-15-12V: 8595188139281

- предназначен для широкого использования - дом.звонки, дверные замки и т.п.
- универсальный источник питания с переменным выходным напряжением, напряжение питания: AC 230 V
- устойчивый к коротким замыканиям, со спаренными выходными клеммами
- в исполнении 2-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
ZTR-8-8: выходное напряжение: 8V
ZTR-8-12: выходное напряжение: 12V
- в исполнении 2-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
ZTR-15-12: выходное напряжение: 4 - 8 - 12V


Технические параметры	ZTR-8-8	ZTR-8-12	ZTR-15-12
Вход (U prim)	AC 230 V / 50 Гц		
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц		
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %		± 10 %
Мощность входную (макс.):	7.2 VA	9.4 VA	3.5 VA
Выход (Usec)	AC 4 V		
Напряжение на выходе:	AC 8 V		AC 8 V
	AC 8 V	AC 12 V	AC 12 V
Холостое напряж. на выходе AC:	12 V	16 V	16 V
Холостое напряж. на выходе DC:	8 VA	8 VA	4V 5VA - 8V 10VA - 12V 15VA
Защита (в первичной обмотке):	стойкий к замыканиям		
Другие параметры	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы		
Рабочая температура:	-20.. +40°C		
Складская температура:	-20.. +60°C		
Эл. прочность(prim/sec):	3.75 кV		
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы		
Сечение подключаемых проводов (мм²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5, с изоляцией макс.1x1.5		
Размеры:	90 x 57x 34 мм		87 x 60 x 35 мм
Вес:	314 г	312 г	350 г
Соответствующие нормы:	EN 61558-1, EN 61558-2-8, EN 61558-2-1		

Подключение

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-15-12

